

Ilford HP5, révélateurs Kodak - 20 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Ilford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.

Ilford HP5 à EI 400/27°

| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | D-76 1+3 | TMAX-dev 1+4 | HC-110 (A) 1+15 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL | XTOL 1+1 | D-19 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------|-------------|-------|
| 20 °C | 07.30 | 13.00 | 22.00 | 06.30 | 02.30 | 05.00 | 08.00 | 12.00 | 06.00 |

Ilford HP5 à EI 800/30°

| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | TMAX-dev 1+4 | HC-110 (A) 1+15 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL | XTOL 1+1 |
|-------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------|-------------|
| 20 °C | 09.30 | 15.30 | 08.00 | 03.45 | 07.30 | 11.00 | 17.00 |

Ilford HP5 à EI 1600/33°

| KODAK | D-76 pur | TMAX-dev 1+4 | HC-110 (A) 1+15 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL |
|-------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------|
| 20 °C | 12.30 | 09.30 | 05.30 | 11.00 | 14.00 |

Ilford HP5 à EI 3200/36°

| KODAK | TMAX-dev 1+4 | HC-110 (A) 1+15 | XTOL |
|-------|-----------------|--------------------|-------|
| 20 °C | 11.30 | 09.30 | 19.00 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 13 février 2018 à 13h49

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"