

# Kodak Double-X, révélateurs Kodak - 20 °C

## Kodak Double-X à EI 200/24°

<b>KODAK</b>	HC-110 (A) 1+15	DK-50 1+1	D-96
<b>20 °C</b>	<b>05.00</b>	<b>06.00</b>	<b>06.30</b>

## Kodak Double-X à EI 250/25°

<b>KODAK</b>	D-76 pur	D-76 1+1	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	D-96
<b>20 °C</b>	<b>07.00</b>	<b>10.00</b>	<b>06.00</b>	<b>07.00</b>	<b>10.00</b>	<b>cf 21 °C</b>

## Kodak Double-X à EI 400/27°

<b>KODAK</b>	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31
<b>20 °C</b>	<b>09.00</b>	<b>06.00</b>	<b>06.30</b>

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 3h03

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"