

## révélateur Adox ADX-II / films Ilford - 18 à 24 °C

**Ilford PAN-F**

EI 25/15°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
ADX-II 1+24	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00

**Ilford FP4**

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
ADX-II 1+24	07.30	06.30	06.15	05.45	05.15

**Ilford HP5**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
ADX-II 1+24	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

**Ilford Delta-100**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
ADX-II 1+24	07.30	06.30	06.15	05.45	05.15

**Ilford Delta-400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
ADX-II 1+24	10.45	09.30	09.00	08.30	07.45

**Ilford Delta-3200**

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
ADX-II 1+24	18.15	16.00	15.15	14.15	13.00

**Ilford SFX-200**

EI 80/20°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
ADX-II 1+17	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré jeudi 2 janvier 2025 à 16h30

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants