

**révélateur Spur UFP / films Ilford - 18 à 24 °C**

**Ilford PAN-F**

EI 25/15°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+40	09.15 (EI 20/14°)	08.00 (EI 20/14°)	07.45 (EI 20/14°)	07.15 (EI 20/14°)	06.30 (EI 20/14°)

**Ilford FP4**

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+24	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45

**Ilford HP5**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+24	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15

**Ilford Delta-100**

EI 80/20°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+30	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

**Ilford Delta-400**

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+20	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

**Ilford Delta-3200**

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+15	14.45	13.00	12.15	11.30	10.30

**Ilford SFX-200**

EI 80/20°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
UFP 1+24	08.30	07.30	07.15	06.45	06.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré samedi 28 décembre 2024 à 6h00  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants