

**révélateur Iford Ifotec HC / Pan-400 - 18 à 24 °C**

<b>Iford Pan-400</b>					
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec HC 1+31	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00
EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec HC 1+15	03.30	03.00	-	-	-
Ifotec HC 1+31	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec HC 1+15	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00
Ifotec HC 1+31	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15
EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec HC 1+15	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45
Ifotec HC 1+31	16.00	14.00	13.15	12.30	11.15
EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec HC 1+15	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 16h12  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

**LÉGENDE :**

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants