

révélateur Kodak HC-110 / Delta-400 - 18 à 24 °C

Ilford Delta-400					
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00
EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	-	04.00	-	-	-
EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (B) 1+31	09.00	07.30	07.00	06.15	05.00
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30
HC-110 (B) 1+31	12.00	10.00	09.30	08.30	07.00
EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	09.30	07.30	06.45	06.00	04.30
HC-110 (B) 1+31	18.00	13.30	12.00	10.15	07.00
EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	16.15	13.00	11.45	10.45	08.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 16h20
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants