

révélateur Kodak HC-110 / SFX-200 - 18 à 24 °C

Ilford SFX-200					
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00
HC-110 (B) 1+31	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15
EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45
HC-110 (B) 1+31	14.45	13.00	12.15	11.30	10.30
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	12.00	10.30	10.00	09.15	08.30
HC-110 (B) 1+31	21.30	19.00	18.00	16.45	15.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 7h31
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants