

révélateur Tetenal Ultrafin plus - 18 à 24 °C

Agfa APX-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin plus 1+4	19.15	16.00	14.45	13.45	12.00

Foma Fomapan-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin plus 1+4	06.00	05.00	04.45	04.15	03.45
Ultrafin plus 1+6	09.00	07.30	07.00	06.30	05.45

Foma Fomapan-200

EI 160/23°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin plus 1+4	06.00	05.00	04.45	04.15	03.45
Ultrafin plus 1+6	09.00	07.30	07.00	06.30	05.45

Ilford PAN-F

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin plus 1+4	06.00	05.00	04.45	04.15	03.45

Ilford FP4

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin plus 1+4	07.15	06.00	05.45	05.15	04.30

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin plus 1+4	11.00	09.00	08.30	07.45	06.45

Ilford HP5

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin plus 1+4	08.30	07.00	06.30	06.00	05.15

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin plus 1+4	12.00	10.00	09.15	08.30	07.30

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin plus 1+4	15.45	13.00	12.00	11.15	09.45

Ilford Pan-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin plus 1+4	07.15	06.00	05.45	05.15	04.30

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin plus 1+4	11.00	09.00	08.30	07.45	06.45

Iford Delta-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin plus 1+4	06.00	05.00	04.45	04.15	03.45

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin plus 1+4	08.30	07.00	06.30	06.00	05.15

Iford Delta-400

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin plus 1+4	06.45	06.00	05.45	05.45	05.00

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin plus 1+4	08.30	07.30	07.15	06.45	06.00

EI 500/28°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin plus 1+4	11.15	10.00	09.30	09.00	08.00

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin plus 1+4	14.15	12.00	11.15	10.15	08.30

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin plus 1+4	20.45	16.30	15.00	13.15	10.00

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin plus 1+4	-	-	-	-	13.30

Rollei RPX-25

EI 25/15°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin plus 1+4	06.00	05.00	04.45	04.15	03.45

Rollei RPX-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin plus 1+4	09.45	08.00	07.30	07.00	06.00

Rollei Retro-80S

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin plus 1+4	09.45	08.00	07.30	07.00	06.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 15h20
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants