

révélateur Ilford ID-11 / SS-100 - 18 à 24 °C

| Fuji SS-100 | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EI 100/21° | | | | | |
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| ID-11 pur | 06.15 | 05.30 | 05.00 | 04.30 | 03.45 |
| EI 200/24° | | | | | |
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| ID-11 pur | 07.00 | 06.00 | 05.45 | 05.00 | 04.15 |
| EI 400/27° | | | | | |
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| ID-11 pur | 10.00 | 08.30 | 08.00 | 07.15 | 06.00 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré samedi 28 décembre 2024 à 3h17
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants