

révélateur Iford Ifotec LC29 / TMAX-3200 - 18 à 24 °C

| Kodak TMAX-3200 | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EI 1600/33° | | | | | |
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| Ifotec LC29 1+19 | 09.15 | 08.00 | 07.45 | 07.15 | 06.30 |
| EI 3200/36° | | | | | |
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| Ifotec LC29 1+19 | 12.30 | 11.00 | 10.30 | 09.45 | 09.00 |
| EI 6400/39° | | | | | |
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| Ifotec LC29 1+19 | 14.45 | 13.00 | 12.15 | 11.30 | 10.30 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré samedi 28 décembre 2024 à 7h03
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants