

révélateur Iford Ifotec LC29 / Delta-100 - 18 à 24 °C

Iford Delta-100					
EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec LC29 1+19	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00
Ifotec LC29 1+29	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30
EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec LC29 1+19	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00
Ifotec LC29 1+29	08.30	07.30	07.15	06.45	06.00
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec LC29 1+19	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30
Ifotec LC29 1+29	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 30 décembre 2024 à 7h51
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants