

révélateur Kodak HC-110 / Double-X - 18 à 24 °C

| Kodak Double-X | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EI 200/24° | | | | | |
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| HC-110 (A) 1+15 | 05.45 | 05.00 | 04.45 | 04.30 | 04.00 |
| EI 250/25° | | | | | |
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| HC-110 (B) 1+31 | 07.00 | 06.00 | 05.45 | 05.30 | 05.00 |
| EI 400/27° | | | | | |
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| HC-110 (B) 1+31 | 07.30 | 06.30 | 06.15 | 05.45 | 05.15 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 1 janvier 2025 à 14h29
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants