

## révélateur Kodak HC-110 / HP5 - 18 à 24 °C

Ilford HP5					
EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	-	02.30	-	-	-
HC-110 (B) 1+31	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	04.15	03.45	03.45	03.30	03.00
HC-110 (B) 1+31	08.30	07.30	07.15	06.45	06.00
EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30
HC-110 (B) 1+31	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00
EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
HC-110 (A) 1+15	10.45	09.30	09.00	08.30	07.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 8h54

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants