

révélateur Clayton F76 plus - 18 à 24 °C

Fuji Acros-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F76 plus 1+9	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30
F76 plus 1+19	08.30	07.30	07.15	06.45	06.00

Fuji Neopan-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F76 plus 1+9	06.15	06.00	06.00	05.45	05.30
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F76 plus 1+19	-	-	-	-	11.00

Ilford PAN-F

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F76 plus 1+14	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30

Ilford FP4

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F76 plus 1+9	06.00	05.30	05.30	05.15	05.00
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F76 plus 1+19	-	-	-	-	09.00

Ilford HP5

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F76 plus 1+9	07.45	07.00	06.45	06.30	06.00
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F76 plus 1+19	-	-	-	-	12.00

Ilford Delta-100

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F76 plus 1+9	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30
F76 plus 1+14	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00
EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F76 plus 1+9	07.30	06.30	06.15	05.45	05.15
F76 plus 1+14	10.45	09.30	09.00	08.30	07.45

Ilford Delta-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F76 plus 1+9	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45
F76 plus 1+14	15.15	13.30	12.45	12.00	11.00

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F76 plus 1+9	10.45	09.30	09.00	08.30	07.45

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F76 plus 1+9	14.45	13.00	12.15	11.30	10.30

Ilford Delta-3200

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F76 plus 1+9	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

Ilford SFX-200

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F76 plus 1+9	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30
F76 plus 1+14	14.15	12.30	11.45	11.00	10.00

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F76 plus 1+9	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00
F76 plus 1+14	21.00	18.30	17.30	16.30	15.00

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F76 plus 1+9	13.00	11.30	11.00	10.15	09.15

Kodak 400TX

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F76 plus 1+9	07.15	06.15	06.00	05.30	05.00

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F76 plus 1+9	-	-	-	12.00	-

Kodak TMAX-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F76 plus 1+9	13.00	12.00	11.45	11.30	10.30
F76 plus 1+19	22.45	20.00	19.00	17.45	16.00

Kodak TMAX-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
F76 plus 1+9	08.45	08.00	07.45	07.45	07.00
F76 plus 1+19	-	-	-	-	12.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 1 janvier 2025 à 14h22
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants