

révélateur Ilford Ilfotec LC29 / 400TX - 18 à 24 °C

Kodak 400TX					
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfotec LC29 1+19	05.15	04.30	04.15	04.00	03.45
EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfotec LC29 1+9	04.00	03.30	03.30	03.15	-
Ilfotec LC29 1+19	07.30	06.30	06.15	05.45	05.15
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfotec LC29 1+9	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00
Ilfotec LC29 1+19	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15
EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfotec LC29 1+9	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 16h57

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants