

révélateur Iford Ifotec LC29 / films Harman - 18 à 24 °C

Harman Kentmere-100

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec LC29 1+19	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30
Ifotec LC29 1+29	08.30	07.30	07.15	06.45	06.00
EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec LC29 1+9	04.45	04.00	03.45	03.45	03.15
Ifotec LC29 1+19	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45
Ifotec LC29 1+29	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec LC29 1+9	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00
Ifotec LC29 1+19	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

Harman Kentmere-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec LC29 1+9	05.15	04.30	04.15	04.00	03.45
Ifotec LC29 1+19	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30
Ifotec LC29 1+29	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec LC29 1+9	07.30	06.30	06.15	05.45	05.15
Ifotec LC29 1+19	14.15	12.30	11.45	11.00	10.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h00
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants