

révélateur Tetenal Ultrafin SF / films Ilford - 18 à 24 °C

Ilford Delta-100					
EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin SF	06.00	05.00	04.45	04.15	03.45
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin SF	08.30	07.00	06.30	06.00	05.15
Ilford Delta-400					
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin SF	09.45	08.00	07.30	06.45	05.30
Ultrafin SF 1+1	17.15	14.00	12.45	11.30	09.00
EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin SF	12.00	10.00	09.30	08.30	07.00
Ultrafin SF 1+1	23.30	19.00	17.30	15.45	12.00
EI 500/28°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin SF	14.30	12.00	11.15	10.00	08.00
Ultrafin SF 1+1	-	-	-	-	15.30
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin SF	16.15	13.30	12.30	11.15	09.00
Ultrafin SF 1+1	-	-	-	-	17.30
EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin SF	20.45	17.00	15.30	14.00	11.00
EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin SF	23.15	20.00	18.45	17.15	14.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 1 janvier 2025 à 17h23
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants