

révélateur Ilford Ilfotec HC / Xtreme-100 - 18 à 24 °C

| Ultrafine Xtreme-100 | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EI 50/18° | | | | | |
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| Ilfotec HC 1+31 | 05.45 | 05.00 | 04.45 | 04.30 | 04.00 |
| EI 100/21° | | | | | |
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| Ilfotec HC 1+15 | 04.45 | 04.00 | 03.45 | 03.45 | 03.15 |
| Ilfotec HC 1+31 | 07.30 | 06.30 | 06.15 | 05.45 | 05.15 |
| EI 200/24° | | | | | |
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| Ilfotec HC 1+15 | 05.45 | 05.00 | 04.45 | 04.30 | 04.00 |
| Ilfotec HC 1+31 | 09.15 | 08.00 | 07.45 | 07.15 | 06.30 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré samedi 28 décembre 2024 à 7h50
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants