

révélateur Iford Ifotec LC29 / Pan-100 - 18 à 24 °C

Iford Pan-100					
EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec LC29 1+19	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00
Ifotec LC29 1+29	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30
EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec LC29 1+9	04.45	04.00	03.45	03.45	03.15
Ifotec LC29 1+19	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30
Ifotec LC29 1+29	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec LC29 1+9	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00
Ifotec LC29 1+19	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 16h17
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants