

**révélateur Kodak D-76 / Pan-400 - 18 à 24 °C**

<b>Ilford Pan-400</b>					
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
D-76 pur	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00
D-76 1+1	13.45	12.00	11.30	10.45	09.45
D-76 1+3	20.30	18.00	17.00	16.00	14.30
EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
D-76 pur	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45
D-76 1+1	14.45	13.00	12.15	11.30	10.30
D-76 1+3	22.45	20.00	19.00	17.45	16.00
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
D-76 pur	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00
D-76 1+1	18.15	16.00	15.15	14.15	13.00
EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
D-76 pur	16.00	14.00	13.15	12.30	11.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 17h55  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

**LÉGENDE :**

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants