

**révélateur Kodak D-76 / Neopan-400 - 18 à 24 °C**

<b>Fuji Neopan-400</b>					
EI 250/25°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
D-76 pur	08.00	06.30	06.00	05.30	04.15
EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
D-76 pur	09.15	07.30	07.00	06.15	05.00
D-76 1+1	10.45	09.30	09.15	08.30	07.30
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
D-76 pur	10.45	08.45	08.00	07.15	05.45
D-76 1+1	15.00	13.00	12.00	11.00	09.45
EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
D-76 pur	16.30	13.30	12.30	11.00	09.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 1h43  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

**LÉGENDE :**

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants