

## révélateur Ilford ID-11 / Pan-100 - 18 à 24 °C

Ilford Pan-100					
EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
ID-11 pur	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00
ID-11 1+1	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45
ID-11 1+3	16.00	14.00	13.15	12.30	11.15
EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
ID-11 pur	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45
ID-11 1+1	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00
ID-11 1+3	18.15	16.00	15.15	14.15	13.00
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
ID-11 pur	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15
ID-11 1+1	17.00	15.00	14.15	13.15	12.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 17 janvier 2018 à 9h40  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

## LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants