

révélateur Ilford Ilfotec LC29 / Delta-3200 - 18 à 24 °C

Ilford Delta-3200					
EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfotec LC29 1+19	06.45	06.00	05.45	05.45	05.00
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfotec LC29 1+19	08.30	07.30	07.15	06.45	06.00
EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfotec LC29 1+9	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00
Ilfotec LC29 1+19	10.15	09.00	08.30	08.00	07.00
EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfotec LC29 1+9	09.45	08.00	07.30	06.45	05.30
Ilfotec LC29 1+19	17.00	14.30	13.30	12.30	10.30
EI 6400/39°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfotec LC29 1+9	15.45	13.00	12.00	11.00	08.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 8 janvier 2018 à 10h44

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants