

révélateur Adox Adonal / films Ilford - 18 à 24 °C

Ilford PAN-F

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Adonal 1+25	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00
Adonal 1+50	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

Ilford FP4

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Adonal 1+25	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15
Adonal 1+50	17.00	15.00	14.15	13.15	12.00

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Adonal 1+25	14.45	13.00	12.15	11.30	10.30
Adonal 1+50	22.45	20.00	19.00	17.45	16.00

Ilford HP5

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Adonal 1+25	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00
Adonal 1+50	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Adonal 1+25	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

Ilford Pan-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Adonal 1+25	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15
Adonal 1+50	17.00	15.00	14.15	13.15	12.00

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Adonal 1+25	14.45	13.00	12.15	11.30	10.30
Adonal 1+50	22.45	20.00	19.00	17.45	16.00

Ilford Pan-400

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Adonal 1+25	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00
Adonal 1+50	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Adonal 1+25	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00
Adonal 1+50	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Adonal 1+25	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

Ilford Delta-100

EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Adonal 1+25	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45
Adonal 1+50	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Adonal 1+25	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15
Adonal 1+50	16.00	14.00	13.15	12.30	11.15

Ilford Delta-400

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Adonal 1+25	06.45	06.00	05.45	05.45	05.00
Adonal 1+50	12.45	11.30	11.15	10.30	09.30

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Adonal 1+25	10.15	09.00	08.30	08.00	07.00
Adonal 1+50	22.15	20.00	19.00	18.00	16.00

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Adonal 1+25	-	-	-	-	16.00

Ilford Delta-3200

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Adonal 1+25	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Adonal 1+25	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Adonal 1+25	11.15	09.00	08.15	07.15	05.30

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Adonal 1+25	13.15	11.00	10.15	09.15	07.30

EI 6400/39°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Adonal 1+25	23.00	20.00	19.00	17.45	15.00

Ilford SFX-200

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Adonal 1+50	17.30	15.30	14.45	13.45	12.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 8 janvier 2018 à 20h59

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants