

révélateur Ilford Ilfotec LC29 / films Fuji - 18 à 24 °C

Fuji SS-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfotec LC29 1+19	06.00	05.00	04.45	04.15	03.30

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfotec LC29 1+19	07.15	06.00	05.45	05.00	04.15

Fuji Acros-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfotec LC29 1+19	05.15	04.30	04.15	04.00	03.45

Fuji Neopan-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfotec LC29 1+9	04.45	04.00	03.45	03.45	03.15
Ilfotec LC29 1+19	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00
Ilfotec LC29 1+29	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30

Fuji Neopan-1600

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfotec LC29 1+9	03.30	03.00	-	-	-
Ilfotec LC29 1+19	07.45	06.30	06.00	05.45	04.30
Ilfotec LC29 1+29	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 8 janvier 2018 à 10h04
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants