

**révélateur Iford Ifotec LC29 / Delta-400 - 18 à 24 °C**

<b>Iford Delta-400</b>					
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec LC29 1+19	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00
Ifotec LC29 1+29	10.30	08.30	07.45	07.00	05.30
EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec LC29 1+19	09.00	07.30	07.00	06.15	05.00
Ifotec LC29 1+29	14.00	11.30	10.30	09.45	07.30
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec LC29 1+19	12.00	10.00	09.30	08.30	07.00
Ifotec LC29 1+29	20.45	17.00	15.30	14.00	11.00
EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec LC29 1+19	15.45	13.30	12.45	11.45	10.00
Ifotec LC29 1+29	-	-	-	-	16.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 9 janvier 2018 à 16h54  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

**LÉGENDE :**

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants