

## révélateur Kodak XTOL / 400TX - 18 à 24 °C

Kodak 400TX					
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
XTOL	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30
XTOL 1+1	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30
EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
XTOL	08.00	07.00	06.15	05.45	04.45
XTOL 1+1	10.00	09.00	08.30	08.00	07.15
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
XTOL	10.00	08.30	07.45	07.15	06.00
XTOL 1+1	-	11.30	10.30	09.30	08.00
EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
XTOL	11.15	09.45	08.45	08.00	06.45
XTOL 1+1	14.30	13.15	12.15	11.30	10.30
EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
XTOL	-	11.30	10.30	09.30	08.00
XTOL 1+1	-	15.30	14.30	13.45	12.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 16 janvier 2018 à 8h42  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

## LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants