

révélateur Kodak TMAX-dev / TMAX-100 - 18 à 24 °C

| Kodak TMAX-100 | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EI 100/21° | | | | | |
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | - | 07.30 | 07.00 | 06.30 | 06.15 |
| TMAX-dev 1+7 | - | - | - | - | 09.30 |
| TMAX-dev 1+9 | - | - | - | - | 13.30 |
| EI 400/27° | | | | | |
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | 13.30 | 12.15 | 11.45 | 11.15 | 10.00 |
| EI 800/30° | | | | | |
| | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| TMAX-dev 1+4 | - | - | - | - | 11.45 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré dimanche 14 janvier 2018 à 12h21
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants