

## révélateur Ilford Ilfotec LC29 / SFX-200 - 18 à 24 °C

Ilford SFX-200					
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfotec LC29 1+9	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00
Ilfotec LC29 1+19	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15
Ilfotec LC29 1+29	12.30	11.00	10.30	09.45	09.00
EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfotec LC29 1+9	08.00	07.00	06.45	06.15	05.45
Ilfotec LC29 1+19	14.45	13.00	12.15	11.30	10.30
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfotec LC29 1+9	12.00	10.30	10.00	09.15	08.30
Ilfotec LC29 1+19	21.30	19.00	18.00	16.45	15.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 8 janvier 2018 à 5h19

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants