

Fuji Neopan-400, révélateurs Kodak - 20 °C

Fuji Neopan-400 à EI 200/24°

KODAK	Microdol-X
20 °C	08.30

Fuji Neopan-400 à EI 250/25°

KODAK	D-76 pur
20 °C	06.30

Fuji Neopan-400 à EI 400/27°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL
20 °C	07.30	09.30	06.00	10.00	05.00	06.15

Fuji Neopan-400 à EI 800/30°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	HC-110 (B) 1+31	XTOL
20 °C	08.45	13.00	07.15	08.45

Fuji Neopan-400 à EI 1600/33°

KODAK	D-76 pur	HC-110 (B) 1+31	XTOL
20 °C	13.30	12.00	12.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 17 janvier 2018 à 16h52

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"