Ilford Pan-400 - 20 °C

Ilford Pan-400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
20 °C	**06.00**	**11.00**

AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
20 °C	**06.00**	**06.00**	**11.00**

BKA	Acufine
20 °C	**05.00**

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Fomadon P pur
20 °C	**06.00**	**11.00**	**10.00**	**10.30**

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29
20 °C	**07.00**	**13.00**	**20.00**	**06.00**	**12.00**	**23.00**	**11.00**	**16.00**	**03.00**	**06.00**	**09.00**

(suite)	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14
20 °C	**08.00**	**03.00**	**06.00**	**07.00**	**09.00**

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	**07.00**	**13.00**	**20.00**	**06.00**	**03.00**	**06.00**	**07.30**	**12.00**

PATERSON	Acutol 1+10
20 °C	**07.00**

TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
20 °C	**07.00**	**16.00**	**15.00**	**37.00**

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 16 janvier 2018 à 22h14
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"