

## Iford PAN-F, révélateurs Amaloco - 20 °C

### Iford PAN-F à EI 50/18°

<b>AMALOCO</b>	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
20 °C	<b>03.00</b>	<b>03.20</b>	<b>03.55</b>	<b>06.00</b>

### Iford PAN-F à EI 100/21°

*NOTE : En cas de sous-exposition ; déconseillé par Iford, proposé comme dépannage ou secours.*

<b>AMALOCO</b>	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
20 °C	<b>03.30</b>	<b>03.50</b>	<b>04.35</b>	<b>07.00</b>

## Iford FP4, révélateurs Amaloco - 20 °C

*NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?*

### Iford FP4 à EI 125/22°

<b>AMALOCO</b>	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
20 °C	<b>03.00</b>	<b>03.20</b>	<b>03.55</b>	<b>06.00</b>

### Iford FP4 à EI 200/24°

<b>AMALOCO</b>	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
20 °C	<b>04.00</b>	<b>04.25</b>	<b>05.10</b>	<b>08.00</b>

### Iford FP4 à EI 400/27°

*NOTE : En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Iford.*

<b>AMALOCO</b>	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
20 °C	<b>05.00</b>	<b>05.30</b>	<b>06.30</b>	<b>10.00</b>

## Iford HP5, révélateurs Amaloco - 20 °C

*NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Iford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.*

### Iford HP5 à EI 400/27°

<b>AMALOCO</b>	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
20 °C	<b>05.00</b>	<b>05.30</b>	<b>06.30</b>	<b>10.00</b>

### Iford HP5 à EI 800/30°

<b>AMALOCO</b>	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
20 °C	<b>07.00</b>	<b>07.40</b>	<b>09.05</b>	<b>14.00</b>

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 6 mars 2018 à 7h24

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"