

## révélateur Amaloco AM-74 / FP4 - 18 à 24 °C

Ilford FP4					
EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AM-74 1+7	03.45	03.00	-	-	-
AM-74 1+9	04.00	03.20	03.15	03.00	-
AM-74 1+15	04.45	03.55	03.45	03.45	-
AM-74 1+19	07.15	06.00	05.45	05.30	04.15
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AM-74 1+7	05.00	04.00	04.00	03.45	-
AM-74 1+9	05.30	04.25	04.15	04.00	03.15
AM-74 1+15	06.15	05.10	05.00	04.45	03.45
AM-74 1+19	09.45	08.00	07.45	07.15	05.45
EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
AM-74 1+7	06.00	05.00	04.45	04.30	03.30
AM-74 1+9	06.45	05.30	05.15	05.00	04.00
AM-74 1+15	08.00	06.30	06.15	06.00	04.45
AM-74 1+19	12.00	10.00	09.30	09.00	07.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 15 janvier 2018 à 19h05  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants