

**révélateur Ifford Ifotec DDX / Delta-3200 - 18 à 24 °C**

<b>Ifford Delta-3200</b>					
EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec DDX 1+4	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec DDX 1+4	08.15	07.00	06.30	06.15	05.00
EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec DDX 1+4	09.15	08.00	07.45	07.15	06.00
EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec DDX 1+4	11.00	09.30	09.00	08.15	07.00
EI 6400/39°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec DDX 1+4	14.30	12.30	11.45	10.45	09.00
EI 12500/42°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec DDX 1+4	20.00	17.00	16.00	14.30	12.00
EI 25000/45°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ifotec DDX 1+4	29.45	25.00	23.00	21.00	17.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 17 janvier 2018 à 16h38  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

**LÉGENDE :**

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants