

## révélateur Ilford Ilfotec HC / Kentmere-100 - 18 à 24 °C

| Harman Kentmere-100 |       |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EI 50/18°           |       |       |       |       |       |
|                     | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| Ilfotec HC 1+31     | 05.45 | 05.00 | 04.45 | 04.30 | 04.00 |
| EI 100/21°          |       |       |       |       |       |
|                     | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| Ilfotec HC 1+15     | 04.45 | 04.00 | 03.45 | 03.45 | 03.15 |
| Ilfotec HC 1+31     | 07.30 | 06.30 | 06.15 | 05.45 | 05.15 |
| EI 200/24°          |       |       |       |       |       |
|                     | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| Ilfotec HC 1+15     | 05.45 | 05.00 | 04.45 | 04.30 | 04.00 |
| Ilfotec HC 1+31     | 09.15 | 08.00 | 07.45 | 07.15 | 06.30 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 17 janvier 2018 à 16h09  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants