

## révélateur Ilford Ilfotec LC29 / Delta-100 - 18 à 24 °C

Ilford Delta-100					
EI 50/18°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfotec LC29 1+19	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00
Ilfotec LC29 1+29	06.15	05.30	05.15	05.00	04.30
EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfotec LC29 1+19	07.00	06.00	05.45	05.30	05.00
Ilfotec LC29 1+29	08.30	07.30	07.15	06.45	06.00
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfotec LC29 1+19	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30
Ilfotec LC29 1+29	11.30	10.00	09.30	09.00	08.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré jeudi 11 janvier 2018 à 5h13  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants