

## révélateur Ilford Ilfotec LC29 / TMAX-400 - 18 à 24 °C

<b>Kodak TMAX-400</b>					
EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfotec LC29 1+9	04.00	03.30	03.30	03.15	-
Ilfotec LC29 1+19	07.30	06.30	06.15	05.45	05.15
Ilfotec LC29 1+29	10.15	09.00	08.30	08.00	07.15
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfotec LC29 1+9	05.45	05.00	04.45	04.30	04.00
Ilfotec LC29 1+19	09.15	08.00	07.45	07.15	06.30
EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ilfotec LC29 1+19	09.45	08.30	08.00	07.30	07.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 8 janvier 2018 à 10h26

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants