

révélateur Kodak TMAX-dev / films Fuji - 18 à 24 °C

Fuji SS-100

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	06.15	05.30	05.15	04.45	04.15

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	10.00	08.30	08.00	07.30	06.30

Fuji Acros-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	06.30	05.30	05.15	04.45	04.00

EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	09.30	08.00	07.30	06.30	05.30

Fuji Neopan-400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	07.00	06.00	05.45	05.00	04.30

Fuji Neopan-1600

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	05.15	04.30	04.15	04.00	03.30

EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
TMAX-dev 1+4	11.30	10.00	09.30	09.00	07.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré dimanche 25 février 2018 à 11h11
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants