

## révélateur Kodak XTOL / Delta-400 - 18 à 24 °C

Ilford Delta-400					
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
XTOL	07.15	06.00	05.45	05.00	04.00
XTOL 1+1	10.30	09.00	08.30	07.45	06.30
EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
XTOL	09.30	07.30	06.45	06.00	04.30
XTOL 1+1	13.15	11.30	10.45	10.00	08.30
EI 500/28°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
XTOL	10.00	08.30	08.00	07.15	06.00
XTOL 1+1	15.15	13.00	12.15	11.30	09.30
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
XTOL	11.30	10.00	09.30	09.00	07.30
XTOL 1+1	09.45	10.15	10.45	11.00	11.30
EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
XTOL	15.15	13.00	12.15	11.30	09.30
XTOL 1+1	23.45	20.00	18.45	17.00	14.00
EI 3200/36°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
XTOL	20.00	17.00	16.00	14.30	12.00
XTOL 1+1	-	-	-	-	18.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 8 janvier 2018 à 6h32

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants