

révélateur Tetenal Ultrafin liquid / Pan-400 - 18 à 24 °C

Ilford Pan-400					
EI 200/24°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin liquid 1+10	07.15	06.00	05.45	05.15	04.30
Ultrafin liquid 1+20	15.45	13.00	12.00	11.15	09.45
EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin liquid 1+10	08.30	07.00	06.30	06.00	05.15
Ultrafin liquid 1+20	19.15	16.00	14.45	13.45	12.00
EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
Ultrafin liquid 1+10	12.00	10.00	09.15	08.30	07.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré jeudi 18 janvier 2018 à 7h22

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants