Ilford Delta-3200 - 20 °C

NOTE : *Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.*
Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Ilford Delta-3200 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25
20 °C	**05.30**

AGFA	Rodinal 1+25
20 °C	**05.30**

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
20 °C	**06.00**	**06.35**	**07.50**	**12.00**

FOMA	R09 New 1+25
20 °C	**05.30**

ILFORD	ID-11 pur	**Microphen pur**	Perceptol pur	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	**07.00**	**06.00**	**11.00**	**06.00**	**06.00**	**06.00**	**06.30**	**06.00**	**11.00**

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL
20 °C	**07.00**	**05.30**	**10.00**	**06.00**	**05.00**

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
20 °C	**08.00**	**10.15**	**14.00**

Ilford Delta-3200 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25	ADX-II 1+24							
20 °C	**07.00**	**16.00**							
AGFA	Rodinal 1+25								
20 °C	**07.00**								
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19					
20 °C	**07.00**	**07.40**	**09.05**	**14.00**					
BERGGER	BerSpeed 1+1								
20 °C	**14.00**								
FOMA	R09 New 1+25								
20 °C	**07.00**								
ILFORD	ID-11 pur	**Microphen pur**	Perceptol pur	Ilfotec LC29 1+19	**Ilfotec DDX 1+4**	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	**08.00**	**07.00**	**13.00**	**07.30**	**07.00**	**07.30**	**08.00**	**07.30**	**13.00**
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL				
20 °C	**08.00**	**06.30**	**11.30**	**07.30**	**06.00**				
SPUR	HRX 1+8	UFP 1+15							
20 °C	**15.00**	**13.00**							
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7							
20 °C	**10.00**	**13.00**							

Ilford Delta-3200 à EI 1000/31°

SPUR	NHC 1+9
20 °C	**11.00**

Ilford Delta-3200 à EI 1600/33°

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5									
20 °C	**09.00**	**09.00**									
AGFA	Rodinal 1+25										
20 °C	**09.00**										
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
20 °C	**09.30**	**10.30**	**12.20**	**19.00**							
BERGGER	BerSpeed 1+1										
20 °C	**16.00**										
FOMA	R09 New 1+25										
20 °C	**09.00**										
ILFORD	ID-11 pur	**Microphen pur**	Microphen 1+1	Perceptol pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	**Ilfotec DDX 1+4**	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9
20 °C	**09.30**	**08.00**	**13.30**	**15.00**	**05.00**	**09.00**	**08.00**	**05.00**	**09.00**	**10.30**	**10.00**
(suite)	Ilfosol-3 1+14										
20 °C	**15.30**										
KODAK	**D-76 pur**	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
20 °C	**09.30**	**07.30**	**13.00**	**05.00**	**09.00**	**06.30**					
PATERSON	FX-39 1+5										
20 °C	**09.00**										
ROLLEI	RLS 1+4										
20 °C	**cf 24 °C**										
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7									
20 °C	**13.00**	**17.00**									

Ilford Delta-3200 à EI 3200/36°

ISO : *l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.*

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5									
20 °C	**11.00**	**11.00**									
AGFA	Rodinal 1+25										
20 °C	**11.00**										
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
20 °C	**10.30**	**11.35**	**13.40**	**21.00**							
ARS-IMAGO	FD 1+19										
20 °C	**08.00**										
BERGGER	BerSpeed 1+1										
20 °C	**18.00**										
CLAYTON	F76 plus 1+9										
20 °C	**10.00**										
FOMA	R09 New 1+25	Foma Excel pur	Fomadon P pur								
20 °C	**11.00**	**08.00**	**19.00**								
ILFORD	ID-11 pur	**Microphen pur**	Perceptol pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	**Ilfotec DDX 1+4**	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	**10.30**	**09.00**	**18.00**	**08.00**	**14.30**	**09.30**	**08.00**	**14.30**	**13.00**	**11.00**	**17.00**
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
20 °C	**10.30**	**08.30**	**18.00**	**08.00**	**14.30**	**07.30**					
PATERSON	Aculux3 1+5	FX-39 1+5									
20 °C	**13.00**	**11.00**									
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15								
20 °C	**10.00**	**12.00**	**14.00**								
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7									
20 °C	**16.00**	**22.00**									
TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25									
20 °C	**12.30**	**23.00**									

Ilford Delta-3200 à EI 6400/39°

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5					
20 °C	**20.00**	**13.00**					
AGFA	Rodinal 1+25						
20 °C	**20.00**						
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19			
20 °C	**13.00**	**14.15**	**17.00**	**26.00**			
FOMA	R09 New 1+25						
20 °C	**20.00**						
ILFORD	ID-11 pur	**Microphen pur**	Ilfotec LC29 1+9	**Ilfotec DDX 1+4**	Ilfotec HC 1+15	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	**13.00**	**12.00**	**13.00**	**12.30**	**13.00**	**18.00**	**23.00**
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	XTOL			
20 °C	**13.00**	**11.00**	**13.00**	**10.00**			
PATERSON	FX-39 1+5						
20 °C	**13.00**						
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7					
20 °C	**21.00**	**28.00**					

Ilford Delta-3200 à EI 12500/42°

NOTE : *Utilisation possible à 12500/42 ; ces temps sont donnés par Ilford, bien que cela soit au-delà de l'indice d'exposition maximal conseillé.*

ADOX	FX-39 1+5		
20 °C	**15.00**		
ILFORD	ID-11 pur	**Microphen pur**	**Ilfotec DDX 1+4**
20 °C	**17.00**	**16.30**	**17.00**
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	XTOL
20 °C	**17.00**	**14.00**	**12.30**
PATERSON	FX-39 1+5		
20 °C	**15.00**		
SPURSINN	SAM classic 1+5		
20 °C	**27.00**		

Ilford Delta-3200 à EI 25000/45°

NOTE : *En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.*

ILFORD	Microphen pur	Ilfotec DDX 1+4
20 °C	**22.00**	**25.00**

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"