révélateur Adox Silvermax - 18 à 24 °C

Adox Silvermax-100

EI 80/20°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Silvermax 1+100	**-**	**70.00**	**-**	**-**	**-**

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Silvermax 1+29	**12.30**	**11.00**	**10.30**	**09.45**	**09.00**

Adox CHS-100-II

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Silvermax 1+19	**09.45**	**08.30**	**08.00**	**07.30**	**07.00**

EI 125/22°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Silvermax 1+19	**11.30**	**10.00**	**09.30**	**09.00**	**08.00**

Agfaphoto APX-100-New

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Silvermax 1+24	**09.45**	**08.30**	**08.00**	**07.30**	**07.00**

Agfaphoto APX-400-New

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Silvermax 1+19	**12.30**	**11.00**	**10.30**	**09.45**	**09.00**

Harman Kentmere-100

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Silvermax 1+24	**09.45**	**08.30**	**08.00**	**07.30**	**07.00**

Harman Kentmere-400

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Silvermax 1+19	**12.30**	**11.00**	**10.30**	**09.45**	**09.00**

Ilford FP4

EI 125/22°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Silvermax 1+24	**09.15**	**08.00**	**07.45**	**07.15**	**06.30**

Ilford HP5

EI 640/29°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Silvermax 1+19	**11.30**	**10.00**	**09.30**	**09.00**	**08.00**

Ilford Delta-100

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Silvermax 1+30	**09.15**	**08.00**	**07.45**	**07.15**	**06.30**

Ilford Delta-400

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Silvermax 1+17	**12.00**	**10.30**	**10.00**	**09.15**	**08.30**

Kodak 400TX

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Silvermax 1+19	**13.45**	**12.00**	**11.30**	**10.45**	**09.45**

Kodak TMAX-100

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Silvermax 1+24	**12.30**	**11.00**	**10.30**	**09.45**	**09.00**

Kodak TMAX-400

EI 320/26°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Silvermax 1+24	**13.00**	**11.30**	**11.00**	**10.15**	**09.15**

Ultrafine Xtreme-100

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Silvermax 1+24	**09.45**	**08.30**	**08.00**	**07.30**	**07.00**

Ultrafine Xtreme-400

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
Silvermax 1+19	**12.30**	**11.00**	**10.30**	**09.45**	**09.00**

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 6h44
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants