révélateur BKA ACU-1 - 18 à 24 °C

Fuji Neopan-400

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
ACU-1 1+5	-	-	**05.45**	-	-

EI 800/30°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
ACU-1 1+10	-	-	**12.45**	-	-

Ilford PAN-F

EI 64/19°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
ACU-1 1+10	-	-	**06.30**	-	-

Ilford FP4

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
ACU-1 1+10	-	-	**09.00**	-	-

Ilford HP5

EI 800/30°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
ACU-1 1+10	-	-	**10.00**	-	-

Ilford Delta-100

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
ACU-1 1+10	-	-	**08.00**	-	-

Kodak 400TX

EI 1000/31°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
ACU-1 1+5	-	-	**10.00**	-	-

Kodak TMAX-100

EI 160/23°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
ACU-1 1+10	-	-	**12.00**	-	-

Rollei Retro-400S

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
ACU-1 1+5	-	-	**18.00**	-	-

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 7h17
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants