révélateur Bergger BerSpeed - 18 à 24 °C

Ars-Imago Imago-320

EI 320/26°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	12.00	10.30	10.00	09.15	08.30

Bergger BRF400-Plus

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	13.15	11.00	10.15	09.15	08.00

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	18.15	15.30	14.15	13.15	11.15

Bergger Pancro400

EI 400/27°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	-	12.00	11.00	10.15	08.45

EI 800/30°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	-	-	-	-	10.50

EI 1600/33°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	-	-	-	-	13.45

Foma Fomapan-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	09.30	08.00	07.15	06.50	06.00

Foma Fomapan-200

EI 160/23°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	12.00	10.00	09.15	08.30	07.15

Foma Fomapan-400

EI 250/25°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	14.15	12.00	11.00	10.15	08.45

Fuji Acros-100

EI 100/21°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	13.15	11.00	10.15	09.15	08.00

Ilford FP4

EI 125/22°					
	18 °C	20 °C	21 °C	22 °C	24 °C
BerSpeed 1+1	12.00	10.00	09.15	08.30	07.30

Ilford HP5

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
BerSpeed 1+1	**14.15**	**12.00**	**11.00**	**10.15**	**08.45**

EI 800/30°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
BerSpeed 1+1	**20.00**	**17.00**	**15.45**	**14.30**	**12.15**

EI 1600/33°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
BerSpeed 1+1	**25.45**	**22.00**	**20.30**	**19.00**	**16.00**

Ilford Delta-100

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
BerSpeed 1+1	**12.00**	**10.00**	**09.15**	**08.30**	**07.30**

Ilford Delta-400

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
BerSpeed 1+1	**13.45**	**11.30**	**10.40**	**09.45**	**08.15**

Ilford Delta-3200

EI 800/30°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
BerSpeed 1+1	**16.45**	**14.00**	**12.50**	**11.45**	**10.15**

EI 1600/33°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
BerSpeed 1+1	**18.45**	**16.00**	**14.45**	**13.40**	**11.50**

EI 3200/36°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
BerSpeed 1+1	**21.15**	**18.00**	**16.30**	**15.15**	**13.00**

Ilford SFX-200

EI 200/24°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
BerSpeed 1+1	**18.15**	**15.30**	**14.15**	**13.15**	**11.15**

Kodak 400TX

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
BerSpeed 1+1	**13.15**	**11.00**	**10.15**	**09.15**	**08.00**

EI 800/30°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
BerSpeed 1+1	**18.15**	**15.30**	**14.30**	**13.15**	**11.15**

Kodak TMAX-100

	EI 100/21°				
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
BerSpeed 1+1	**13.15**	**11.00**	**10.15**	**09.15**	**08.00**

Kodak TMAX-400

	EI 400/27°				
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
BerSpeed 1+1	**13.00**	**10.45**	**10.00**	**09.00**	**07.30**

Rollei RPX-100

	EI 100/21°				
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
BerSpeed 1+1	**13.15**	**11.00**	**10.15**	**09.15**	**08.00**

Rollei RPX-400

	EI 400/27°				
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
BerSpeed 1+1	**14.45**	**12.30**	**11.30**	**10.40**	**09.00**

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 6h35
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants