révélateur Paterson FX-39 - 18 à 24 °C

Adox Silvermax-100

	EI 100/21°				
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+9	**10.00**	**08.00**	**07.30**	**06.30**	**06.00**

Adox CHS-100-II

	EI 100/21°				
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+9	**09.10**	**07.30**	**06.45**	**05.45**	**04.35**
FX-39 1+19	**16.15**	**13.00**	**11.45**	**10.30**	**08.00**

Foma Fomapan-100

	EI 100/21°				
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+9	**08.45**	**07.00**	**06.15**	**05.00**	**04.15**

Foma Fomapan-200

	EI 160/23°				
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+9	**07.30**	**06.00**	**05.30**	**04.45**	**03.30**

Foma Fomapan-400

	EI 250/25°				
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+9	**16.15**	**13.00**	**11.45**	**10.30**	**08.00**

Fuji Acros-100

	EI 100/21°				
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+14	**10.20**	**08.15**	**07.30**	**06.40**	**05.10**
FX-39 1+19	**13.45**	**11.00**	**10.00**	**09.00**	**06.30**

	EI 200/24°				
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+9	**08.10**	**06.30**	**05.45**	**04.50**	**03.50**

Fuji Neopan-400

	EI 400/27°				
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+9	**12.30**	**10.00**	**09.00**	**08.00**	**06.00**

Ilford PAN-F

	EI 50/18°				
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+9	**05.40**	**04.30**	**04.15**	**03.45**	**02.45**
FX-39 1+19	**10.00**	**08.00**	**07.30**	**06.30**	**06.00**

Ilford FP4

EI 125/22°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+9	**06.45**	**05.30**	**05.00**	**04.20**	**03.50**

Ilford HP5

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+9	**11.15**	**09.00**	**08.15**	**07.15**	**05.30**

Ilford Delta-100

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+9	**08.45**	**07.00**	**06.15**	**05.00**	**04.15**

Ilford Delta-400

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+9	**12.30**	**10.00**	**09.00**	**08.00**	**06.00**

Ilford Delta-3200

EI 1600/33°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+5	**11.15**	**09.00**	**08.15**	**07.15**	**05.30**

EI 3200/36°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+5	**13.45**	**11.00**	**10.00**	**09.00**	**06.30**

EI 6400/39°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+5	**16.15**	**13.00**	**11.45**	**10.30**	**08.00**

EI 12500/42°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+5	**18.45**	**15.00**	**13.30**	**12.00**	**09.00**

Ilford SFX-200

EI 200/24°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+9	**07.00**	**05.30**	**05.00**	**04.20**	**03.15**

Kodak 125PX

EI 125/22°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+9	**08.10**	**06.30**	**05.45**	**04.50**	**03.50**

Kodak 400TX

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+9	**10.00**	**08.00**	**07.30**	**06.30**	**06.00**

Kodak TMAX-100

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+9	**10.00**	**08.00**	**07.30**	**06.30**	**06.00**
FX-39 1+14	**13.45**	**11.00**	**10.00**	**09.00**	**06.30**

Kodak TMAX-400

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+9	**12.30**	**10.00**	**09.00**	**08.00**	**06.00**
FX-39 1+14	**15.00**	**12.00**	**11.00**	**09.30**	**07.15**

EI 800/30°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+9	**15.00**	**12.00**	**11.00**	**09.30**	**07.15**

Rollei RPX-25

EI 25/15°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+9	**10.00**	**08.00**	**07.30**	**06.30**	**06.00**

Rollei RPX-100

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+9	**09.10**	**07.30**	**06.45**	**05.45**	**04.35**

Rollei RPX-400

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+9	**13.45**	**11.00**	**10.00**	**09.00**	**06.30**

Rollei Retro-80S

EI 64/19°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
FX-39 1+19	**16.15**	**13.00**	**11.45**	**10.30**	**08.00**

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 7h11
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants