révélateur Spur UFP - 18 à 24 °C

Adox Silvermax-100

EI 50/18°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
UFP 1+30	**09.15 (EI 40/17°)**	**08.00 (EI 40/17°)**	**07.45 (EI 40/17°)**	**07.15 (EI 40/17°)**	**06.30 (EI 40/17°)**

Adox CHS-100-II

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
UFP 1+24	**10.15**	**09.00**	**08.30**	**08.00**	**07.15**

Agfaphoto APX-100-New

EI 80/20°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
UFP 1+30	**09.15**	**08.00**	**07.45**	**07.15**	**06.30**

Agfaphoto APX-400-New

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
UFP 1+20	**13.00**	**11.30**	**11.00**	**10.15**	**09.15**

Bergger BRF400-Plus

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
UFP 1+20	**13.00**	**11.30**	**11.00**	**10.15**	**09.15**

Fuji Acros-100

EI 64/19°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
UFP 1+30	**10.15**	**09.00**	**08.30**	**08.00**	**07.15**

Harman Kentmere-100

EI 80/20°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
UFP 1+30	**09.15**	**08.00**	**07.45**	**07.15**	**06.30**

Harman Kentmere-400

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
UFP 1+20	**13.00**	**11.30**	**11.00**	**10.15**	**09.15**

Ilford PAN-F

EI 25/15°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
UFP 1+40	**09.15 (EI 20/14°)**	**08.00 (EI 20/14°)**	**07.45 (EI 20/14°)**	**07.15 (EI 20/14°)**	**06.30 (EI 20/14°)**

Ilford FP4

EI 100/21°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
UFP 1+24	**08.00**	**07.00**	**06.45**	**06.15**	**05.45**

Ilford HP5

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
UFP 1+24	**10.15**	**09.00**	**08.30**	**08.00**	**07.15**

Ilford Delta-100

EI 80/20°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
UFP 1+30	**09.15**	**08.00**	**07.45**	**07.15**	**06.30**

Ilford Delta-400

EI 400/27°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
UFP 1+20	**11.30**	**10.00**	**09.30**	**09.00**	**08.00**

Ilford Delta-3200

EI 800/30°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
UFP 1+15	**14.45**	**13.00**	**12.15**	**11.30**	**10.30**

Ilford SFX-200

EI 80/20°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
UFP 1+24	**08.30**	**07.30**	**07.15**	**06.45**	**06.00**

Kodak 400TX

EI 320/26°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
UFP 1+24	**10.15**	**09.00**	**08.30**	**08.00**	**07.15**

Kodak TMAX-100

EI 80/20°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
UFP 1+24	**10.45**	**09.30**	**09.00**	**08.30**	**07.45**

Kodak TMAX-400

EI 320/26°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
UFP 1+30	**12.30**	**11.00**	**10.30**	**09.45**	**09.00**

Rollei RPX-25

EI 20/14°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
UFP 1+40	**09.45**	**08.30**	**08.00**	**07.30**	**07.00**

Rollei RPX-100

EI 80/20°					
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
UFP 1+30	**10.15**	**09.00**	**08.30**	**08.00**	**07.15**

Rollei RPX-400

	EI 400/27°				
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
UFP 1+17	**13.45**	**12.00**	**11.30**	**10.45**	**09.45**

Ultrafine Xtreme-100

	EI 80/20°				
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
UFP 1+30	**09.15**	**08.00**	**07.45**	**07.15**	**06.30**

Ultrafine Xtreme-400

	EI 400/27°				
	18 °C	**20 °C**	**21 °C**	**22 °C**	**24 °C**
UFP 1+20	**13.00**	**11.30**	**11.00**	**10.15**	**09.15**

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 6h00
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants