

# Ilford PAN-F, révélateurs Spur - 20 °C

| Ilford PAN-F à EI 25/15° |                  |                  |                  |                   |             |                      |             |             |             |             |             |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SPUR                     | Acurol-N<br>1+24 | Acurol-N<br>1+50 | Acurol-N<br>1+70 | Acurol-N<br>1+100 | HRX<br>1+8  | HRX<br>1+9           | HRX<br>1+11 | HRX<br>1+13 | HRX<br>1+15 | HRX<br>1+17 | HRX<br>1+20 |
| 20 °C                    |                  |                  |                  | 20.00             |             |                      |             |             |             |             |             |
| (suite)                  | UFP<br>1+15      | UFP<br>1+17      | UFP<br>1+20      | UFP<br>1+24       | UFP<br>1+30 | UFP<br>1+40          | NHC<br>1+9  | NHC<br>1+12 | NHC<br>1+15 | NHC<br>1+20 | NHC<br>1+29 |
| 20 °C                    |                  |                  |                  |                   |             | 08.00<br>(EI 20/14°) |             |             |             |             |             |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 10h15  
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :  
**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants  
**bleu** : temps "pirate-photo.fr"