

Ilford PAN-F, révélateurs Kodak - 18 à 24 °C

Ilford PAN-F à EI 50/18°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL
18 °C	07.30	09.45	17.00	04.45	17.00	20.30	04.45	07.45
20 °C	06.30	08.30	15.00	04.00	15.00	18.00	04.00	06.45
21 °C	06.15	08.00	14.15	03.45	14.15	17.00	03.45	06.30
22 °C	05.45	07.30	13.15	03.45	13.15	16.00	03.45	06.00
24 °C	05.15	07.00	12.00	03.15	12.00	14.30	03.15	05.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 10h16
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants