

Kodak Double-X - 18 à 24 °C

Kodak Double-X à EI 200/24°											
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+7	TMAX-dev 1+9	Microdol-X	Microdol-X 1+1	Microdol-X 1+3	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31
18 °C										05.45	
20 °C										05.00	
21 °C										04.45	
22 °C										04.30	
24 °C										04.00	
(suite)	XTOL	XTOL 1+1	XTOL 1+2	XTOL 1+3	DK-50 1+1	D-19	D-96				
18 °C					07.00		07.30				
20 °C					06.00		06.30				
21 °C					05.45		06.15				
22 °C					05.30		05.45				
24 °C					05.00		05.15				
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
18 °C		08.45									
20 °C		07.00									
21 °C		06.30									
22 °C		05.45									
24 °C		05.00									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 13h54
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

- LÉGENDE :
- noir : temps 20° C donnés par les fabricants
 - bleu : temps "pirate-photo.fr"
 - vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
 - or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants