

Ilford PAN-F - 18 à 24 °C

Ilford PAN-F à EI 100/21°

NOTE : En cas de sous-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.

AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19			
18 °C					04.15	04.45	05.30	08.30			
20 °C					03.30	03.50	04.35	07.00			
21 °C					03.30	03.45	04.30	06.45			
22 °C					03.15	03.30	04.15	06.30			
24 °C					-	-	03.15	05.00			
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19
18 °C				09.15							
20 °C				08.00							
21 °C				07.45							
22 °C				07.15							
24 °C				06.30							
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9								
18 °C	08.30	11.00									
20 °C	06.45	08.45									
21 °C	06.15	08.00									
22 °C	05.30	07.15									
24 °C	-	06.15									

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants